

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион Релион-SW-M-1G-1/4Poe+/140W-UPS	Релион 00000007858
Код ДИАС	54117	48403
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 050 руб.	51 000 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	10	6
Рабочая температура, С°	-65...+55	-45...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x150	400x300x175
Питание	AC 100-240 В	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Бюджет PoE, Вт	140	60
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Количество SFP портов	—	2
Дальность режима передачи, м	—	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (Ipv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Управление	—	Управляемый L2
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	Релион	Релион
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.