

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион Релион-SW-M-1G-1/4Poe+/140W-UPS	OSNOVO SW-80402-WM(port 90W)
Код ДИАС	54117	95190
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 050 руб.	42 908 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	10	—
Рабочая температура, С°	-65...+55	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x150	300x230x111
Питание	AC 100-240 В	AC 195-265 В
Бюджет PoE, Вт	140	240
Буфер пакетов, Мб	1	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; 802.3ab; IEEE 802.3az; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стену	На стену / на столб
Производитель	Релион	OSNOVO
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	12
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,88
Количество SFP портов	—	2
Дальность режима передачи, м	—	250
Поддержка jumbo frame	—	9,2 КБ
Функции уровня 2	—	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, Storm Control
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс
Индикаторы	—	PWR; SYS; Link/Act; PoE; SFP
Относительная влажность, %	—	до 95 (без конденсата)
Безопасность	—	User Name / Password Protection
Управление	—	Управляемый L2
Количество портов PoE	4	4
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.