

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3156G2-IS (2.8mm)(C)</b> | <b>TRASSIR TR-D4D2 v3 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                              | 54135                                       | 70975                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                  | 17 300 руб.                        |
| Наличие                               | под заказ                                   | есть во Владивостоке               |
| Вес нетто, кг                         | 0,58                                        | 0,25                               |
| Рабочая температура, С°               | -40...+60                                   | -10...+50                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | Φ121x92                                     | Φ112x98,1                          |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | H.264, H.265, H.265+               |
| Дальность действия подсветки, м       | 40                                          | 25                                 |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                      | DC 12 В, PoE                       |
| Потребляемая мощность, Вт             | 8,5                                         | 5,2                                |
| Угол обзора D °                       | 131                                         | Нет                                |
| Число пикселей, Мп                    | 5                                           | 4                                  |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100,000 с                           | 1/2 ~ 1/1 000                      |
| Угол обзора V °                       | 72                                          | 50-16                              |
| Угол обзора H °                       | 98                                          | 93-28                              |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC                          | 3D DNR   BLC   Defog               |
| Фокусное расстояние, мм               | 2.8                                         | 2.7-13.5                           |
| Класс защиты                          | IP67                                        | Нет                                |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                                | DWDR                               |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                         | Нет                                |
| Вандалозащищенность                   | IK10                                        | Нет                                |
| Вторжение в зону                      | Нет                                         | Да                                 |
| Детектор движения                     | Нет                                         | Да                                 |
| Детектор людей                        | Нет                                         | Да                                 |
| Локальное хранилище                   | microSD до 256 Гб                           | Нет                                |
| Максимальное разрешение               | 2592x1944                                   | 2560x1440                          |
| Матрица                               | 1/2.7" CMOS                                 | 1/3" CMOS                          |
| Пересечение линии                     | Нет                                         | Да                                 |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием        | С переменным фокусным расстоянием  |
| Тревожные входы/выходы                | 1/1                                         | Нет                                |
| Автофокус                             | Нет                                         | Да                                 |
| Грозозащита                           | Нет                                         | Да                                 |
| Производитель                         | Hikvision                                   | TRASSIR                            |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                           | —                                  |
| Линейка                               | —                                           | ECO                                |
| Материал корпуса                      | —                                           | Пластик                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                           | 8                                  |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                          | 25                                 |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                       | 0,003                              |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Wi-Fi                                    | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный динамик                       | Нет                    | Нет                    |
| Дворник                                  | Нет                    | Нет                    |
| Детектор лиц                             | Нет                    | Нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                    | Нет                    |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                            | IR                     | IR                     |
| RS-485                                   | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон                      | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Другая аналитика                         | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.