

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR MiniNVR 2216R-16P	Uniview NVR502-16B-P16
Код ДИАС	54327	40208
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	88 790 руб.	84 690 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	3	2,6
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
Линейка	Mini	—
CVBS/BNC	0	—
Дополнительные интерфейсы	1 x USB 2.0 на передней панели, 1 x USB 3.0 на задней панели	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0, RS485 x 1
Объем HDD, ТБ	8	10
Разрешение вывода	D-SUB(VGA): 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2560x1600, 3840x2160	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Суммарная мощность PoE, Вт	0	240
Формат видеосжатия	H.265 H.264	Ultra 265 H.265 H.264
Архив, Тбайт	0	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af	IEEE 802.3 af/at
Производитель	TRASSIR	UNV
Рабочая температура, С°	0...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	382x47x332	380x53x322
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPV6
Основной поток записи, Мп	8	16
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	320
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	160
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	16	16
Количество портов PoE	16	16
HDD в комплекте	Нет	—
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.