

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR MiniNVR 2216R-16P	TRASSIR TRASSIR MiniNVR 4216R AF
Код ДИАС	54327	87225
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	88 790 руб.	72 975 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	3	2,7
CVBS/BNC	0	—
Дополнительные интерфейсы	1 x USB 2.0 на передней панели, 1 x USB 3.0 на задней? панели	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
Количество портов PoE	16	—
Объем HDD, ТБ	8	18
Разрешение вывода	D-SUB(VGA): 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2560x1600, 3840x2160	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160
Суммарная мощность PoE, Вт	0	—
Архив, Тбайт	0	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af	—
Рабочая температура, С°	0...+30	+10...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	382x47x332	382x50x316
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	8	12
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	384
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	384
Питание	DC 12 В	DC 12 В
Линейка	Mini	Mini
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	16	16
Формат видеосжатия	H.265 H.264	H.265 H.264
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	TRASSIR	TRASSIR

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.