

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                    | Предлагаемая замена                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2CD3746G2T-IZS(2.7-13.5mm)(H)</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 54580                                                 | 78200                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                            | 22 990 руб.                                           |
| Наличие                                  | под заказ                                             | есть во Владивостоке                                  |
| Вес нетто, кг                            | 0,91                                                  | 0,6                                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                             | -30...+60                                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 261x217x197                                           | Φ121,5x97,6                                           |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                   | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                   |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                                    | 30                                                    |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3at)                                | DC 12 В, PoE (802.3af)                                |
| Потребляемая мощность, Вт                | 18                                                    | 8,5                                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                                 | 0,005                                                 |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                                     | —                                                     |
| Угол обзора Н °                          | 107.6-32.9                                            | 104                                                   |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                      | 3D DNR   BLC   HLC                                    |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                                              | 2.8                                                   |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                   | Да                                                    |
| Детектор движения                        | Нет                                                   | Да                                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                   | Да                                                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                   | Да                                                    |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                             | 1/2.9" CMOS                                           |
| Пересечение линии                        | Нет                                                   | Да                                                    |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                        | С фиксированным фокусным расстоянием                  |
| Тип подсветки                            | EXIR                                                  | IR/LED                                                |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2                                                   | 1/1                                                   |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                   | Да                                                    |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | 1                                                     | —                                                     |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                    | Нет                                                   |
| Угол обзора V °                          | —                                                     | 57                                                    |
| Угол обзора D °                          | —                                                     | 122                                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                                     | 8                                                     |
| Другая аналитика                         | —                                                     | Да                                                    |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                    | 25                                                    |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                                     | 4                                                     |
| Класс защиты                             | IP67                                                  | IP67                                                  |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                          | WDR (120 dB)                                          |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                   | Нет                                                   |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                   | аудиовход/выход 1/1                                   |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Вандалозащищенность     | IK10              | IK10              |
| Встроенный динамик      | Нет               | Нет               |
| Дворник                 | Нет               | Нет               |
| Детектор лиц            | Да                | Да                |
| Детектор людей          | Да                | Да                |
| Локальное хранилище     | microSD до 512 Гб | microSD до 512 Гб |
| Максимальное разрешение | 2688x1520         | 2688x1520         |
| Обогреватель            | Нет               | Нет               |
| Подсчет людей           | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45             | RJ-45             |
| RS-485                  | Нет               | Нет               |
| Тепловизор              | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения        | Нет               | Нет               |
| Автофокус               | Нет               | Нет               |
| Грозозащита             | Нет               | Нет               |
| Производитель           | Hikvision         | Hikvision         |
| Распознавание номеров   | Нет               | Нет               |
| Поддержка RTSP          | Да                | Да                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.