

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD6365G1-S/RC(1.16mm)	Hikvision DS-2CD4012FWD-A
Код ДИАС	54586	45895
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	51 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,47	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ165x48,9	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	—
Дальность действия подсветки, м	15	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	—
Потребляемая мощность, Вт	8	—
Число пикселей, Мп	6	1,3
Скорость электронного затвора	1 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	180	—
Угол обзора H °	180	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog	3D DNR
Фокусное расстояние, мм	1.16	Без объектива
WDR	DWDR	—
Встроенный динамик	Да	Нет
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор движения	Да	Нет
Детектор лиц	Да	Нет
Детектор людей	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 64 Гб
Максимальное разрешение	2560x2560	1280x960
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Пересечение линии	Да	Нет
Подсчет людей	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Без объектива
Тип подсветки	IR	—
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01

Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	Нет	—
Дворник	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.