

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD6365G1-S/RC(1.16mm)	TEMID LPRS1000
Код ДИАС	54586	97919
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	139 720 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,47	—
Рабочая температура, С°	-10...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ165x48,9	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	—
Дальность действия подсветки, м	15	—
Максимальная частота кадров, fps	25	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	—
Потребляемая мощность, Вт	8	—
Светочувствительность, Lux	0,01	—
Число пикселей, Мп	6	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	180	—
Угол обзора H °	180	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog	—
Фокусное расстояние, мм	1.16	—
WDR	DWDR	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	—
Встроенный динамик	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Детектор движения	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	—
Максимальное разрешение	2560x2560	—
Матрица	1/1.8" CMOS	—
Пересечение линии	Да	—
Подсчет людей	Да	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	—
Тип подсветки	IR	—
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Встроенный микрофон	Да	—

Производитель	Hikvision	TEMID
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Wi-Fi	Нет	—
Вандалозащищенность	Нет	—
Дворник	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.