

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 985 SKAT-UPS 800-IP65-ON	IPPON 403408
Код ДИАС	54664	10820
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 000 руб.	7 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,9	5,15
Рабочая температура, С°	-40...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x510x220	100x143x278
Полная мощность, ВА	800	850
Активная мощность, Ватт	600	480
Частота тока вход, Гц	45-55 ±0,5%	45-65
Частота тока выход, Гц	50 ±1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	150-295	162-275
Класс защиты	IP65	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Настенный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	Бастион	IPPON
Емкость, Ач	от 40	9
Количество аккумуляторов	2	1
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита от всплесков напряжения	—	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Выходные разъемы	—	2 x Schuko CEE 7
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Типовое время перезарядки, часов	—	10,000
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.