

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 986 SKAT-UPS 600 IP65	Импульс FF60203
Код ДИАС	54665	91387
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 400 руб.	94 520 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,9	15
Рабочая температура, С°	-40...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x510x220	190x610x324
Полная мощность, ВА	600	6 000
Активная мощность, Ватт	450	6 000
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Частота тока вход, Гц	45-55 ±0,5%	40-70
Частота тока выход, Гц	50 ±1%	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Диапазон входного напряжения, В	150-295	110-288
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240 (настраивается)
Класс защиты	IP65	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Форм-фактор	Настенный	Напольный
Производитель	Бастион	Импульс
Напряжение, В	12	—
Емкость, Ач	от 40	—
Количество аккумуляторов	2	—
Поддержка SNMP	Нет	Да
Время переключения на батарею, мс	—	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	—	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих
контактов), карта параллельной работы (опционально)
Защита от перегрузок	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	58
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Защита АКБ	Да	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
АКБ в комплекте	Нет	Нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	Нет

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
---	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.