

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 986 SKAT-UPS 600 IP65	IPPON 2079883
Код ДИАС	54665	98632
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	97 400 руб.	82 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,9	41
Рабочая температура, С°	-40...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x510x220	438x88x610
Полная мощность, ВА	600	3 000
Активная мощность, Ватт	450	2 700
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Частота тока вход, Гц	45-55 ±0,5%	45–65
Частота тока выход, Гц	50 ±1%	–
Диапазон входного напряжения, В	150-295	165–290 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Класс защиты	IP65	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Настенный	В стойку / Напольный
Производитель	Бастион	IPPON
Емкость, Ач	от 40	9
Количество аккумуляторов	2	6
Поддержка SNMP	Нет	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	–	Да
Выходные разъемы	–	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Подключение дополнительных батарей	–	Да
Защита от всплесков напряжения	–	695
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	–	Да
Время переключения на батарею, мс	–	2–6 (макс. 10)
Горячая замена батарей	–	Да
Защита от короткого замыкания	–	Да
Защита от перегрузок	–	Да (отключение при >120%)
USB-порт	–	Да
Аварийное отключение EPO	–	Да
Акустический шум, <дБ	–	50
Типовое время перезарядки, часов	–	4
Защита АКБ	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12

АКБ в комплекте	Нет	—
-----------------	-----	---

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.