

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 988 SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi	Бастион 8765 SkAT-UPS 1500-RACK-ON-3X9-E P3
Код ДИАС	54667	91148
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	184 000 руб.	86 000 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	24,2	16,5
Рабочая температура, С°	-40...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x700x255	440x86,5x461
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	750	1 500
Частота тока вход, Гц	45-55 ±0,5%	40-70
Частота тока выход, Гц	50 ±1%	Основной режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Диапазон входного напряжения, В	150-295	110-300
Защита АКБ	Да	Да (от перезаряда и глубокого разряда)
Выходное напряжение, В	220	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)
Класс защиты	IP65	IP20
Форм-фактор	Настенный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Емкость, Ач	от 40	9
Количество аккумуляторов	2	3
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Аварийное отключение ЕРО	—	Да (клеммы на задней панели)
Акустический шум, <дБ	—	55
Защита от всплесков напряжения	—	Да (в т.ч. от грозовых разрядов)
Влажность, %	—	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	—	0
Выходные разъемы	—	8 x IEC C13
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да (блокировка системы)
Защита от перегрузок	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	Бастион
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.