

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 482 SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah	IPPON 1192978
Код ДИАС	54672	47098
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	52 850 руб.	61 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	14	17,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x430	438x86,5x436
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	900	1 350
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.2%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	Бастион	IPPON
Количество аккумуляторов	2	3
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.
Выходные разъемы	—	8 x IEC C13
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.