

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 482 SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah	IPPON 1108022
Код ДИАС	54672	55514
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	52 850 руб.	17 390 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	14	10,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x430	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.2%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	162-280
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	Бастион	IPPON
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Выходные разъемы	—	4 x Schuko CEE 7
Типовое время перезарядки, часов	—	6,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Активная мощность, Ватт	900	900
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__