

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 482 SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah	Импульс FW15201
Код ДИАС	54672	91368
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	52 850 руб.	48 450 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	14	15
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x430	440x86.5x425
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	900	1 500
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.2%	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Диапазон входного напряжения, В	160-300	110-290
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240 (настраивается)
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Производитель	Бастион	Импульс
Количество аккумуляторов	2	3
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Выходные разъемы	—	IEC-C13x8
Защита от перегрузок	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	—	Нет
Защита от короткого замыкания	—	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.