

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 482 SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah	Бастион 8763 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	54672	99311
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	52 850 руб.	73 000 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	14	5,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x430	440x86,5x329
Активная мощность, Ватт	900	1 000
Время переключения на батарею, мс	4	0
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	40...70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.2%	осн. режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Диапазон входного напряжения, В	160-300	110...300 (зависит от нагрузки, подробно см. табл. 1 п.2)
Выходное напряжение, В	220	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Напряжение, В	12	24
Подключение дополнительных батарей	Да	да (внешние)
АКБ в комплекте	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	да
Выходные разъемы	—	IEC C13 x 8
Защита от короткого замыкания	—	да
Защита от перегрузок	—	да
Типовое время перезарядки, часов	—	4 (до 90% ёмкости)
Защита АКБ	—	да (от перезаряда и глубокого разряда)
Аварийное отключение EPO	—	да
Акустический шум, <дБ	—	55
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Горячая замена батарей	Да	да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	Бастион
Ёмкость, Ач	9	9

Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.