

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>Бастион 484 SKAT-UPS 10000 SNMP</b> | <b>Бастион 8771 SKAT-UPS 2000-RACK-ON-E P3</b>                                                       |
| Код ДИАС                                    | 54675                                  | 95833                                                                                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 789 000 руб.                           | 98 700 руб.                                                                                          |
| Наличие                                     | под заказ                              | под заказ                                                                                            |
| Вес нетто, кг                               | 140                                    | 8,5                                                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 600x2130x820                           | 440x86,5x602                                                                                         |
| USB-порт                                    | Да                                     | Есть (USB/RS232)                                                                                     |
| Полная мощность, ВА                         | 10 000                                 | 2 000                                                                                                |
| Активная мощность, Ватт                     | 9 000                                  | 2 000                                                                                                |
| Влажность, %                                | 0-95 (без конденсации)                 | 20-90 (без конденсации)                                                                              |
| Частота тока вход, Гц                       | 50-60 (автоопределение)                | 40-70                                                                                                |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60 ±0,1%                            | Основной режим: 46–54/56–64 От АКБ: 50/60 ± 0,1                                                      |
| Диапазон входного напряжения, В             | 120-276                                | При 0–50% нагрузке: 110–300 В При 100 % нагрузке: 176–264 В                                          |
| Выходное напряжение, В                      | 220                                    | 208/220/230/240                                                                                      |
| Форм-фактор                                 | Напольный                              | В 19" стойку                                                                                         |
| Емкость, Ач                                 | 80                                     | —                                                                                                    |
| Количество аккумуляторов                    | 20                                     | 4                                                                                                    |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | —                                      | Да                                                                                                   |
| Защита от перегрузок                        | —                                      | 105–125% — отключение через 60 сек 125–130% — отключение через 30 сек >130% — немедленное отключение |
| Защита от короткого замыкания               | —                                      | Блокировка системы                                                                                   |
| Защита АКБ                                  | —                                      | Сигнализация о низком напряжении                                                                     |
| Аварийное отключение EPO                    | —                                      | Да                                                                                                   |
| Типовое время перезарядки, часов            | —                                      | 4,000                                                                                                |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                | 0...+40                                                                                              |
| Акустический шум, <дБ                       | 55                                     | 55                                                                                                   |
| Время переключения на батарею, мс           | 0                                      | 0                                                                                                    |
| Класс защиты                                | IP20                                   | IP20                                                                                                 |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные        | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                      |
| Тип ИБП                                     | Онлайн                                 | Онлайн                                                                                               |
| Форма напряжения                            | Синусоидальный сигнал                  | Синусоидальный сигнал                                                                                |
| Производитель                               | Бастион                                | Бастион                                                                                              |
| Напряжение, В                               | 12                                     | 12                                                                                                   |
| Поддержка SNMP                              | Да                                     | Да                                                                                                   |
| АКБ в комплекте                             | Нет                                    | Нет                                                                                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.