

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR5424-24P-4KS2	TRASSIR TRASSIR DuoStation 4432R AnyIP
Код ДИАС	55323	87244
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	240 980 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	4,7	3,05
Рабочая температура, С°	-10...+55	+10...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x76x412,7	440x45x346
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	384
Исходящая пропускная способность,	320	384
Кол-во IP каналов	24	32
Количество портов PoE	24	—
Объем HDD, ТБ	8	18
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; HDMI2/VGA1: до 1920x1080	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Суммарная мощность PoE, Вт	210	—
Формат видеосжатия	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG	H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Производитель	Dahua	TRASSIR
Дополнительные интерфейсы	—	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
Линейка	—	Duo
VGA	1	1
Кол-во HDD	4	4
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.