

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS3228-24GT-240	Dahua DH-PFS4226-24GT2GF-360
Код ДИАС	55707	64775
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 490 руб.	55 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Питание	АС 220 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	240	360
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Встроенная грозозащита, кВ	4	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,7	38,688
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	28	26
QoS	—	8 выходных очередей для каждого порта. Формирование трафика, маркировка тегов порта, QoS на основе CoS / DPL / PCP, QoS на основе DSCP
Безопасность	—	HTTPS; SSH; SNMP V1 / V2 / V3; ACL; 802.1x; Защита от петель
Интерфейс управления	—	Интернет (протокол http и https); iLinksView; CLI; SNMP V1 / V2C / V3
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	440x44x300
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	52
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.