

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS3226-24ET-240	TP-Link TL-SG1428PE
Код ДИАС	55709	23159
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 390 руб.	32 830 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	440x44x220
Бюджет PoE, Вт	240	250
Буфер пакетов, Мб	4	4,1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Относительная влажность, %	10-90	10–90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8,8	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,55	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Производитель	Dahua	TP-Link
Общее количество портов	26	28
QoS	—	Приоритизация по порту / 802.1p / приоритет DSCP; 4 приоритетных очереди; Ограничение скорости; Защита от сетевых штормов
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, Утилита настройки Easy Smart
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping V1/V2/V3; Статическое агрегирование каналов; Зеркалирование порта; Диагностика кабеля; Обнаружение петель; Автовосстановление PoE
Охлаждение	—	Да
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Дальность режима передачи, м	—	250
Питание	AC 110-240 В	AC 110-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.