

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS3226-24ET-240	Dahua DH-PFS4226-24GT-230
Код ДИАС	55709	27367
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 390 руб.	50 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	440x44x185.8
Питание	АС 110-240 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	240	230
Буфер пакетов, Мб	4	12
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8,8	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,55	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Вес нетто, кг	—	4
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Dahua	Dahua
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.