

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2743G0-IZS (2.8-12mm)	Hikvision DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)
Код ДИАС	55826	56193
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	48 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,33	0,82
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф153,4х133,1	Ф141х112
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Дальность действия подсветки, м	30	40
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	12	12,5
Светочувствительность, Lux	0,01	0,0005
Угол обзора D °	125-34	—
Угол обзора V °	55-17	—
Угол обзора H °	104-29	—
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	IR	EXIR/LED
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор людей	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	4	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1/3 - 1/100000 с
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный

Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Производитель	Hikvision	Hikvision
Wi-Fi	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.