

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2743G0-IZS (2.8-12mm)	Uniview IPC324LB-SF28K-G
Код ДИАС	55826	60552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 410 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,33	0,36
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ153,4х133,1	Φ109х81
Битрейт видео, Мбит/с	16	6
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	12	4
Угол обзора D °	125-34	107.5
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	55-17	52.2
Угол обзора H °	104-29	97
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Производитель	Hikvision	UNV
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип подсветки	IR	IR

Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.