

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D2121IR3 v6 2.8</b> | <b>TRASSIR TR-D2B5 v3 (D) 2.8</b> |
| Код ДИАС                         | 55918                             | 21304                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 11 410 руб.                       | 8 350 руб.                        |
| Наличие                          | удалённый склад                   | есть во Владивостоке              |
| Вес нетто, кг                    | 0,46                              | 0,39                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 183,3х67,3х63,9                   | 67.55х62.93х152.59                |
| Видеосжатие                      | H.264, H.264+, H.265, H.265+      | H.264, H.265, H.265+              |
| Дальность действия подсветки, м  | 35                                | 30                                |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,9                               | 3,4                               |
| Угол обзора V °                  | 54                                | 53                                |
| Линейка                          | TREND                             | ECO                               |
| Угол обзора H °                  | 100                               | 98                                |
| WDR                              | WDR (120 dB)                      | DWDR                              |
| Кнопка сброса                    | Да                                | Нет                               |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                 | Нет                               |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                       | 1/2.9" CMOS                       |
| Встроенный микрофон              | Да                                | Нет                               |
| Грозозащита                      | Нет                               | Да                                |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                         | -40...+60                         |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                 | 8                                 |
| Другая аналитика                 | Нет                               | Нет                               |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                | 25                                |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                      | DC 12 В, PoE                      |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                             | 0,005                             |
| Угол обзора D °                  | Нет                               | Нет                               |
| Число пикселей, Мп               | 2                                 | 2                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/1 000                     | 1/2 ~ 1/1 000                     |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog              | 3D DNR   BLC   Defog              |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                               | 2.8                               |
| Класс защиты                     | IP67                              | IP67                              |
| Wi-Fi                            | Нет                               | Нет                               |
| Аудио вход/выход                 | Нет                               | Нет                               |
| Вандалозащищенность              | Нет                               | Нет                               |
| Встроенный динамик               | Нет                               | Нет                               |
| Вторжение в зону                 | Да                                | Да                                |
| Дворник                          | Нет                               | Нет                               |
| Детектор движения                | Да                                | Да                                |
| Детектор лиц                     | Нет                               | Нет                               |
| Детектор людей                   | Да                                | Да                                |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | TRASSIR                              | TRASSIR                              |
| Материал корпуса                         | Металл                               | Металл                               |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 06:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.