

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3046G2-IS(2.8mm)(H)</b> | <b>TRASSIR TR-D2B6 v3 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                              | 56052                                      | 31335                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                 | 12 120 руб.                        |
| Наличие                               | под заказ                                  | есть во Владивостоке               |
| Вес нетто, кг                         | 0,83                                       | 0,6                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 78,8x78,6x215,2                            | 81x73.2x171                        |
| Видеожатие                            | H.265, H.264, H.264+, H.265+               | H.264, H.265, H.265+               |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                     | DC 12 В, PoE                       |
| Потребляемая мощность, Вт             | 8,5                                        | 2,9                                |
| Угол обзора D °                       | 122                                        | Нет                                |
| Число пикселей, Мп                    | 4                                          | 2                                  |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 100,000 с                            | 1/2 ~ 1/1 000                      |
| Угол обзора V °                       | 54                                         | 55-16                              |
| Угол обзора H °                       | 101                                        | 100-28                             |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                 | 3D DNR   BLC   Defog               |
| Фокусное расстояние, мм               | 2.8                                        | 2.7-13.5                           |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                               | DWDR                               |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                        | Нет                                |
| Кнопка сброса                         | Да                                         | Нет                                |
| Локальное хранилище                   | microSD до 512 Гб                          | Нет                                |
| Максимальное разрешение               | 2688x1520                                  | 1920x1080                          |
| Матрица                               | 1/3" CMOS                                  | 1/2.9" CMOS                        |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием       | С переменным фокусным расстоянием  |
| Тип подсветки                         | EXIR                                       | IR                                 |
| Тревожные входы/выходы                | 1/1                                        | Нет                                |
| Автофокус                             | Нет                                        | Да                                 |
| Грозозащита                           | Нет                                        | Да                                 |
| Производитель                         | Hikvision                                  | TRASSIR                            |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                          | —                                  |
| Линейка                               | —                                          | ECO                                |
| Режим «День/ночь»                     | —                                          | Механический ИК-фильтр             |
| Материал корпуса                      | —                                          | Металл                             |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм   | —                                          | 171x81x73.2                        |
| Рабочая температура, С°               | -40...+60                                  | -40...+60                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                          | 8                                  |
| Дальность действия подсветки, м       | 40                                         | 40                                 |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                         | 25                                 |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                      | 0,003                              |
| Класс защиты                          | IP67                                       | IP67                               |
| Wi-Fi                                 | Нет                                        | Нет                                |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Вандалозащищенность                      | Нет   | Нет   |
| Встроенный динамик                       | Нет   | Нет   |
| Вторжение в зону                         | Да    | Да    |
| Дворник                                  | Нет   | Нет   |
| Детектор движения                        | Да    | Да    |
| Детектор лиц                             | Нет   | Нет   |
| Детектор людей                           | Да    | Да    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет   | Нет   |
| Обогреватель                             | Нет   | Нет   |
| Пересечение линии                        | Да    | Да    |
| Поддержка ONVIF                          | Да    | Да    |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |
| Подсчет людей                            | Нет   | Нет   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| RS-485                                   | Нет   | Нет   |
| Тепловизор                               | Нет   | Нет   |
| Встроенный микрофон                      | Нет   | Нет   |
| Анализ поведения                         | Нет   | Нет   |
| Распознавание номеров                    | Нет   | Нет   |
| Другая аналитика                         | —     | нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.