

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена              |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3046G2-IS(6mm)(H)</b> | <b>iFLOW F-IC-2142C2M(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                              | 56054                                    | 84203                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                               | 13 990 руб.                      |
| Наличие                               | под заказ                                | удалённый склад                  |
| Вес нетто, кг                         | 0,83                                     | —                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 78,8х78,6х215,2                          | —                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                        | —                                |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+             | H.265+, H.265, H.264+, H.264     |
| Потребляемая мощность, Вт             | 8,5                                      | 7,5                              |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                    | 0,005                            |
| Угол обзора D °                       | 64                                       | —                                |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 100,000 с                          | —                                |
| Угол обзора V °                       | 28                                       | —                                |
| Угол обзора H °                       | 53                                       | —                                |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog               | 3D DNR   BLC   HLC   ROI         |
| Фокусное расстояние, мм               | 6                                        | 2.8                              |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                      | Нет                              |
| Детектор людей                        | Да                                       | —                                |
| Кнопка сброса                         | Да                                       | —                                |
| Матрица                               | 1/3" CMOS                                | 1/2.9" CMOS                      |
| Тип подсветки                         | EXIR                                     | Smart IR                         |
| Тревожные входы/выходы                | 1/1                                      | —                                |
| Встроенный микрофон                   | Нет                                      | Да                               |
| Производитель                         | Hikvision                                | iFLOW                            |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                        | —                                |
| Режим «День/ночь»                     | —                                        | Механический ИК-фильтр           |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                | -40...+60                        |
| Дальность действия подсветки, м       | 40                                       | 40                               |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                       | 25                               |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)           |
| Число пикселей, Мп                    | 4                                        | 4                                |
| Класс защиты                          | IP67                                     | IP67                             |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                     |
| Wi-Fi                                 | Нет                                      | —                                |
| Вандалозащищенность                   | Нет                                      | —                                |
| Встроенный динамик                    | Нет                                      | —                                |
| Вторжение в зону                      | Да                                       | Да                               |
| Дворник                               | Нет                                      | —                                |
| Детектор движения                     | Да                                       | Да                               |
| Детектор лиц                          | Нет                                      | —                                |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | —                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | —                                    |
| Тепловизор                               | Нет                                  | —                                    |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.