

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3346G2-ISU(2.8mm)(H)</b> | <b>Uniview IPC3614LB-SF28K-G</b>          |
| Код ДИАС                              | 56064                                       | 60554                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                  | 11 110 руб.                               |
| Наличие                               | под заказ                                   | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                         | 0,79                                        | 0,3                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | Ф138,3х115,4                                | Ф118х97                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                           | 6                                         |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м       | 40                                          | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт             | 9,5                                         | 4                                         |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                       | 0,1                                       |
| Угол обзора D °                       | 122                                         | 107.5                                     |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100,000 с                           | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                       | 54                                          | 52.2                                      |
| Угол обзора H °                       | 101                                         | 97                                        |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                  | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                                | DWDR                                      |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                         | Нет                                       |
| Встроенный динамик                    | Да                                          | Нет                                       |
| Вторжение в зону                      | Нет                                         | Да                                        |
| Детектор людей                        | Да                                          | —                                         |
| Кнопка сброса                         | Да                                          | —                                         |
| Локальное хранилище                   | microSD до 512 Гб                           | microSD до 128 Гб                         |
| Максимальное разрешение               | 2688x1520                                   | 2560x1440                                 |
| Пересечение линии                     | Нет                                         | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                     | Механический ИК-фильтр                      | ICR переключатель                         |
| Тип подсветки                         | EXIR                                        | IR                                        |
| Тревожные входы/выходы                | 1/1                                         | Нет                                       |
| Встроенный микрофон                   | Да                                          | Нет                                       |
| Грозозащита                           | Нет                                         | Да                                        |
| Производитель                         | Hikvision                                   | UNV                                       |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                           | —                                         |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                   | -40...+60                                 |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                          | 25                                        |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                      | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп                    | 4                                           | 4                                         |
| Фокусное расстояние, мм               | 2.8                                         | 2.8                                       |
| Класс защиты                          | IP67                                        | IP67                                      |
| Wi-Fi                                 | Нет                                         | Нет                                       |
| Вандалозащищенность                   | Нет                                         | Нет                                       |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Дворник                                  | Нет                                  | —                                    |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | —                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | —                                    |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | —                                    |
| Тепловизор                               | Нет                                  | —                                    |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.