

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD3346G2-ISU(2.8mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD</b> |
| Код ДИАС                                 | 56064                                       | 8202                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                  | 35 590 руб.                                          |
| Наличие                                  | под заказ                                   | удалённый склад                                      |
| Вес нетто, кг                            | 0,79                                        | 0,62                                                 |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                   | -30...+60                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ138,3х115,4                                | Φ121,5х97,6                                          |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 9,5                                         | 12,5                                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                       | 0,005                                                |
| Угол обзора D °                          | 122                                         | 122.1-5.8                                            |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                           | —                                                    |
| Угол обзора V °                          | 54                                          | 54.7-17.6                                            |
| Угол обзора H °                          | 101                                         | 102.4-31.2                                           |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                  | 3D DNR   BLC   HLC                                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                         | 2.8-12                                               |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                         | IK10                                                 |
| Встроенный динамик                       | Да                                          | Нет                                                  |
| Вторжение в зону                         | Нет                                         | Да                                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                         | Да                                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                         | Да                                                   |
| Пересечение линии                        | Нет                                         | Да                                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                          | Нет                                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                         | Да                                                   |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                      | —                                                    |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием        | Моторизованный                                       |
| Тип подсветки                            | EXIR                                        | IR/LED                                               |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | 1                                           | —                                                    |
| Другая аналитика                         | —                                           | Да                                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                           | 8                                                    |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                          | 40                                                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                          | 25                                                   |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                      | DC 12 В, PoE (802.3af)                               |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                           | 4                                                    |
| Класс защиты                             | IP67                                        | IP67                                                 |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                | WDR (120 dB)                                         |
| Wi-Fi                                    | Нет                                         | Нет                                                  |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                         | аудиовход/выход 1/1                                  |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Дворник                 | Нет               | –                 |
| Детектор движения       | Да                | Да                |
| Детектор людей          | Да                | Да                |
| Кнопка сброса           | Да                | Да                |
| Локальное хранилище     | microSD до 512 Гб | microSD до 512 Гб |
| Максимальное разрешение | 2688x1520         | 2688x1520         |
| Матрица                 | 1/3" CMOS         | 1/3" CMOS         |
| Обогреватель            | Нет               | –                 |
| Поддержка RTSP          | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45             | RJ-45             |
| RS-485                  | Нет               | Нет               |
| Тревожные входы/выходы  | 1/1               | 1/1               |
| Тепловизор              | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон     | Да                | Да                |
| Анализ поведения        | Нет               | –                 |
| Автофокус               | Нет               | Нет               |
| Грозозащита             | Нет               | –                 |
| Производитель           | Hikvision         | Hikvision         |
| Распознавание номеров   | Нет               | –                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.