

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD3346G2-ISU(4mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD3547G2-LS(2.8mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56065                                     | 10912                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                | 31 100 руб.                                |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                            |
| Вес нетто, кг                            | 0,79                                      | 0,4                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ138,3х115,4                              | —                                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                         | —                                          |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                        | 30                                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 9,5                                       | 6,5                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                     | 0,0005                                     |
| Угол обзора D °                          | 99                                        | 69                                         |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                         | —                                          |
| Угол обзора V °                          | 45                                        | 31                                         |
| Угол обзора H °                          | 84                                        | 58                                         |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                         | 2.8                                        |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (130 dB)                               |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | IK10                                       |
| Встроенный динамик                       | Да                                        | —                                          |
| Детектор движения                        | Да                                        | —                                          |
| Детектор людей                           | Да                                        | —                                          |
| Кнопка сброса                            | Да                                        | —                                          |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                         | microSD до 256 Гб                          |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                 | 1/1.8" CMOS                                |
| Тип подсветки                            | EXIR                                      | —                                          |
| Встроенный микрофон                      | Да                                        | —                                          |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -40...+60                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                        | 25                                         |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 4                                          |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                       |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                        |
| Вторжение в зону                         | Нет                                       | —                                          |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | —                                          |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | —                                          |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                 | 2688x1520                                  |

|                                       |                                      |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель                          | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии                     | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF                       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                         | Нет                                  | —                                    |
| Режим «День/ночь»                     | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                | Нет                                  | —                                    |
| Тревожные входы/выходы                | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор                            | Нет                                  | —                                    |
| Анализ поведения                      | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                             | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                         | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                    | 1                                    |
| Распознавание номеров                 | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.