

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD3T46G2-4IS(2.8mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2T23G2-4LI(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56072                                       | 85702                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                  | 22 690 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                   | есть во Владивостоке                     |
| Вес нетто, кг                            | 1,1                                         | —                                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                   | -30...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 326x94x92                                   | 156x155x386                              |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                          | 8                                        |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 90                                          | 80                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 14,5                                        | 10                                       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                       | 0,005                                    |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                           | 2                                        |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                           | —                                        |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog   ROI                  | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                         | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Нет                                         | Да                                       |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                   | 1920x1080                                |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                   | 1/2.7" CMOS                              |
| Пересечение линии                        | Нет                                         | Да                                       |
| Подсчет людей                            | Да                                          | —                                        |
| Тип подсветки                            | EXIR                                        | IR                                       |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2                                         | Нет                                      |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | 1                                           | —                                        |
| Угол обзора Н °                          | —                                           | 112                                      |
| Другая аналитика                         | —                                           | Детектор саботажа                        |
| Вандалозащищенность                      | —                                           | IK10                                     |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                          | 25                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                      | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                         | 2.8                                      |
| Класс защиты                             | IP67                                        | IP67                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                                    | Нет                                         | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                         | Нет                                      |
| Дворник                                  | Нет                                         | —                                        |
| Детектор движения                        | Да                                          | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Да                                          | Да                                       |
| Детектор людей                           | Да                                          | Да                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                         | —                                        |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса         | Нет                                  | —                                    |
| Локальное хранилище   | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Обогреватель          | Нет                                  | —                                    |
| Режим «День/ночь»     | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор            | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон   | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения      | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус             | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита           | Нет                                  | —                                    |
| Производитель         | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP        | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.