

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3T46G2-4IS(4mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                              | 56073                                     | 23309                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                | 59 990 руб.                                       |
| Наличие                               | под заказ                                 | удалённый склад                                   |
| Вес нетто, кг                         | 1,1                                       | 1,33                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 93,3х91,2х325,7                           | 105х105х340,8                                     |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG               |
| Дальность действия подсветки, м       | 90                                        | 60                                                |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)                   |
| Потребляемая мощность, Вт             | 14,5                                      | 15                                                |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                     | 0,0014                                            |
| Угол обзора D °                       | 99                                        | 130-46                                            |
| Угол обзора V °                       | 45                                        | 56-22                                             |
| Угол обзора H °                       | 84                                        | 107-40                                            |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                          |
| Фокусное расстояние, мм               | 4                                         | 2.8-12                                            |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                              | WDR (140 dB)                                      |
| Вандалозащищенность                   | Нет                                       | IK10                                              |
| Вторжение в зону                      | Да                                        | —                                                 |
| Детектор движения                     | Нет                                       | Да                                                |
| Локальное хранилище                   | microSD до 512 Гб                         | microSD до 256 Гб                                 |
| Матрица                               | 1/1.3" CMOS                               | 1/1.8" CMOS                                       |
| Пересечение линии                     | Да                                        | —                                                 |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием      | Моторизованный                                    |
| Тревожные входы/выходы                | 2/2                                       | 3/3                                               |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                         | —                                                 |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                 | -40...+60                                         |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                         | 8                                                 |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                        | 25                                                |
| Число пикселей, Мп                    | 4                                         | 4                                                 |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100,000 с                         | 1/3 - 1/100,000 с                                 |
| Класс защиты                          | IP67                                      | IP67                                              |
| Wi-Fi                                 | Нет                                       | Нет                                               |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                               |
| Встроенный динамик                    | Нет                                       | Нет                                               |
| Дворник                               | Нет                                       | Нет                                               |
| Детектор лиц                          | Нет                                       | —                                                 |
| Детектор людей                        | Нет                                       | —                                                 |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | —                      |
| Кнопка сброса                            | Да                     | Да                     |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520              | 2688x1520              |
| Обогреватель                             | Нет                    | —                      |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | —                      |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                            | EXIR                   | EXIR                   |
| RS-485                                   | Нет                    | —                      |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон                      | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус                                | Нет                    | —                      |
| Грозозащита                              | Нет                    | Нет                    |
| Производитель                            | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | —                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.