

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD3T46G2-4IS(4mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56073                                     | 25521                                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                | 20 900 руб.                                      |
| Наличие                                  | под заказ                                 | есть во Владивостоке                             |
| Вес нетто, кг                            | 1,1                                       | 0,51                                             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -30...+60                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 93,3х91,2х325,7                           | Ф74,4х176,3                                      |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG              |
| Дальность действия подсветки, м          | 90                                        | 40                                               |
| Потребляемая мощность, Вт                | 14,5                                      | 16                                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                     | 0,005                                            |
| Угол обзора D °                          | 99                                        | 118                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                         | —                                                |
| Угол обзора V °                          | 45                                        | 57                                               |
| Угол обзора H °                          | 84                                        | 101                                              |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                | 3D DNR   BLC   HLC                               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                         | 2.8                                              |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Да                                               |
| Детектор движения                        | Нет                                       | Да                                               |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Да                                               |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Да                                               |
| Кнопка сброса                            | Да                                        | Нет                                              |
| Матрица                                  | 1/1.3" CMOS                               | 1/2.9" CMOS                                      |
| Пересечение линии                        | Да                                        | —                                                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                        | Нет                                              |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                    | —                                                |
| Тип подсветки                            | EXIR                                      | IR/LED                                           |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2                                       | 1/1                                              |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                       | Да                                               |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | 1                                         | —                                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                         | 8                                                |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                        | 25                                               |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                           |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 4                                                |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                             |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                              |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Аудио вход/выход        | аудиовход/выход 1/1                  | аудиовход/выход 1/1                  |
| Вандалозащищенность     | Нет                                  | —                                    |
| Вторжение в зону        | Да                                   | Да                                   |
| Дворник                 | Нет                                  | —                                    |
| Локальное хранилище     | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Максимальное разрешение | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | Нет                                  | —                                    |
| Производитель           | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.