

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                           | Предлагаемая замена                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3T46G2-ISU/SL(4mm)(H)</b> | <b>Uniview IPC2124SB-ADF40KMC-I0</b>      |
| Код ДИАС                              | 56076                                        | 60565                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                   | 24 890 руб.                               |
| Наличие                               | под заказ                                    | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                         | 1,2                                          | 0,5                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 105x105x325,5                                | 75x74x191                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                            | 16                                        |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG          | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м       | 60                                           | 30                                        |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                           | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт             | 13,5                                         | 11,5                                      |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                        | 0,002                                     |
| Угол обзора D °                       | 99                                           | 89.2                                      |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100,000 с                            | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                       | 45                                           | 44.9                                      |
| Угол обзора H °                       | 84                                           | 83.7                                      |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                   | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                          | Нет                                       |
| Детектор движения                     | Нет                                          | Да                                        |
| Детектор лиц                          | Нет                                          | Да                                        |
| Локальное хранилище                   | microSD до 512 Гб                            | microSD до 256 Гб                         |
| Матрица                               | 1/1.3" CMOS                                  | 1/2.7" CMOS                               |
| Подсчет людей                         | Нет                                          | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                     | Механический ИК-фильтр                       | ICR переключатель                         |
| Тип подсветки                         | EXIR                                         | IR                                        |
| Тревожные входы/выходы                | 2/2                                          | Нет                                       |
| Грозозащита                           | Нет                                          | Да                                        |
| Производитель                         | Hikvision                                    | UNV                                       |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                            | —                                         |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                    | -40...+60                                 |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                       | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп                    | 4                                            | 4                                         |
| Фокусное расстояние, мм               | 4                                            | 4                                         |
| Класс защиты                          | IP67                                         | IP67                                      |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                                 | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                                 | Нет                                          | Нет                                       |
| Вандалозащищенность                   | Нет                                          | Нет                                       |
| Встроенный динамик                    | Да                                           | Да                                        |
| Вторжение в зону                      | Да                                           | Да                                        |
| Дворник                               | Нет                                          | Нет                                       |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.