

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                           | Предлагаемая замена                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3T46G2-ISU/SL(4mm)(H)</b> | <b>TRASSIR TR-D4B6 v3 (D) 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                              | 56076                                        | 92714                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                   | 15 740 руб.                            |
| Наличие                               | под заказ                                    | удалённый склад                        |
| Вес нетто, кг                         | 1,2                                          | 0,6                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 105x105x325,5                                | 180,8x80,9x73,2                        |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG          | H.264, H.265, H.265+                   |
| Дальность действия подсветки, м       | 60                                           | 40                                     |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                       | DC 12 В, PoE                           |
| Потребляемая мощность, Вт             | 13,5                                         | 4,8                                    |
| Угол обзора D °                       | 99                                           | —                                      |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100,000 с                            | 1/2 ~ 1/1 000                          |
| Угол обзора V °                       | 45                                           | 50-16                                  |
| Угол обзора H °                       | 84                                           | 93-28                                  |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                   | 3D DNR   BLC   Defog                   |
| Фокусное расстояние, мм               | 4                                            | 2.7-13.5                               |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                                 | DWDR                                   |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                          | Нет                                    |
| Встроенный динамик                    | Да                                           | Нет                                    |
| Детектор движения                     | Нет                                          | Да                                     |
| Детектор людей                        | Нет                                          | Да                                     |
| Кнопка сброса                         | Да                                           | Нет                                    |
| Локальное хранилище                   | microSD до 512 Гб                            | Нет                                    |
| Максимальное разрешение               | 2688x1520                                    | 2560x1440                              |
| Матрица                               | 1/1.3" CMOS                                  | 1/3" CMOS                              |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием         | С переменным фокусным расстоянием      |
| Тип подсветки                         | EXIR                                         | IR                                     |
| Тревожные входы/выходы                | 2/2                                          | Нет                                    |
| Встроенный микрофон                   | Да                                           | Нет                                    |
| Автофокус                             | Нет                                          | Да                                     |
| Грозозащита                           | Нет                                          | Да                                     |
| Производитель                         | Hikvision                                    | TRASSIR                                |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                            | —                                      |
| Линейка                               | —                                            | ECO                                    |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                    | -40...+60                              |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                            | 8                                      |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                           | 25                                     |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                        | 0,003                                  |
| Число пикселей, Мп                    | 4                                            | 4                                      |
| Класс защиты                          | IP67                                         | IP67                                   |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Wi-Fi                                    | Нет                    | Нет                    |
| Вандалозащищенность                      | Нет                    | Нет                    |
| Вторжение в зону                         | Да                     | Да                     |
| Дворник                                  | Нет                    | Нет                    |
| Детектор лиц                             | Нет                    | Нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                                   | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Другая аналитика                         | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.