

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                           | Предлагаемая замена                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3T46G2-ISU/SL(6mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(BLACK</b> |
| Код ДИАС                              | 56077                                        | 56192                                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                   | 49 260 руб.                                          |
| Наличие                               | под заказ                                    | удалённый склад                                      |
| Вес нетто, кг                         | 1,2                                          | 1,085                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 105x105x325,5                                | 298x97,9x95,7                                        |
| Дальность действия подсветки, м       | 90                                           | 60                                                   |
| Потребляемая мощность, Вт             | 13,5                                         | 18                                                   |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                        | 0,0005                                               |
| Угол обзора D °                       | 64                                           | —                                                    |
| Угол обзора V °                       | 28                                           | —                                                    |
| Угол обзора H °                       | 53                                           | —                                                    |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                   | 3D DNR   BLC   ROI                                   |
| Фокусное расстояние, мм               | 6                                            | 2.8-12                                               |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                                 | WDR (130 dB)                                         |
| Вандалозащищенность                   | Нет                                          | IK10                                                 |
| Встроенный динамик                    | Да                                           | —                                                    |
| Детектор движения                     | Нет                                          | Да                                                   |
| Детектор лиц                          | Нет                                          | Да                                                   |
| Детектор людей                        | Нет                                          | Да                                                   |
| Кнопка сброса                         | Да                                           | —                                                    |
| Матрица                               | 1/1.3" CMOS                                  | 1/1.8" CMOS                                          |
| Режим «День/ночь»                     | Механический ИК-фильтр                       | —                                                    |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием         | Моторизованный                                       |
| Тип подсветки                         | EXIR                                         | EXIR/LED                                             |
| Тревожные входы/выходы                | 2/2                                          | 1/1                                                  |
| Встроенный микрофон                   | Да                                           | —                                                    |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                            | —                                                    |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                    | -40...+60                                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 8                                            | 8                                                    |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG          | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                  |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                           | 25                                                   |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                       | DC 12 В, PoE (802.3af)                               |
| Число пикселей, Мп                    | 4                                            | 4                                                    |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100,000 с                            | 1/3 - 1/100000 с                                     |
| Класс защиты                          | IP67                                         | IP67                                                 |
| Wi-Fi                                 | Нет                                          | Нет                                                  |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                          | аудиовход/выход 1/1                                  |
| Вторжение в зону                      | Да                                           | Да                                                   |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Дворник                                  | Нет               | Нет               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб | microSD до 512 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520         | 2688x1520         |
| Обогреватель                             | Нет               | Нет               |
| Пересечение линии                        | Да                | Да                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Подсчет людей                            | Нет               | Нет               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| RS-485                                   | Нет               | —                 |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | —                 |
| Автофокус                                | Нет               | —                 |
| Грозозащита                              | Нет               | Нет               |
| Производитель                            | Hikvision         | Hikvision         |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.