

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD3166G2-IS(4mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD3186G2-ISU(2.8mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56082                                    | 56096                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                               | 32 990 руб.                                 |
| Наличие                                  | под заказ                                | удалённый склад                             |
| Вес нетто, кг                            | 0,5                                      | 0,55                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ121,5х97,6                              | Φ121,4х92,2                                 |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+             | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                       | 25                                          |
| Потребляемая мощность, Вт                | 9,5                                      | 8,5                                         |
| Угол обзора D °                          | 96                                       | 134                                         |
| Число пикселей, Мп                       | 6                                        | 8                                           |
| Угол обзора V °                          | 38                                       | 57                                          |
| Угол обзора H °                          | 78                                       | 110                                         |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog               | 3D DNR   BLC   HLC                          |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                        | 2.8                                         |
| Максимальное разрешение                  | 3200x1800                                | 3840x2160                                   |
| Матрица                                  | 1/2.4" CMOS                              | 1/1.8" CMOS                                 |
| Тип подсветки                            | EXIR                                     | IR                                          |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                      | Да                                          |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                | -40...+60                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                       | 16                                          |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                       | 40                                          |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)                      |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                    | 0,003                                       |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                        | 1/3 - 1/100,000 с                           |
| Класс защиты                             | IP67                                     | IP67                                        |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                      | Нет                                         |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                      | аудиовход/выход 1/1                         |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                     | IK10                                        |
| Встроенный динамик                       | Нет                                      | Нет                                         |
| Вторжение в зону                         | Нет                                      | Нет                                         |
| Дворник                                  | Нет                                      | Нет                                         |
| Детектор движения                        | Да                                       | Да                                          |
| Детектор лиц                             | Нет                                      | Нет                                         |
| Детектор людей                           | Да                                       | Да                                          |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Нет                                         |
| Кнопка сброса                            | Да                                       | Да                                          |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                        | microSD до 512 Гб                           |

|                                       |                                      |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель                          | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                     | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                     | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                      | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                         | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                    | 1                                    |
| Распознавание номеров                 | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.