

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD3086G2-IS(2.8mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56093                                      | 78208                                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                 | 24 780 руб.                                      |
| Наличие                                  | под заказ                                  | удалённый склад                                  |
| Вес нетто, кг                            | 0,83                                       | 0,59                                             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                  | -30...+60                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 78,8х78,6х235,9                            | Ф127,3х96,3                                      |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+               | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG              |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                         | 30                                               |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                     | —                                                |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,5                                        | —                                                |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                      | 0,005                                            |
| Угол обзора D °                          | 131                                        | 127                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 100,000 с                            | —                                                |
| Угол обзора H °                          | 111                                        | 108                                              |
| Вторжение в зону                         | Да                                         | Нет                                              |
| Детектор движения                        | Да                                         | Нет                                              |
| Детектор лиц                             | Да                                         | Нет                                              |
| Детектор людей                           | Да                                         | Нет                                              |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                         | Нет                                              |
| Кнопка сброса                            | Да                                         | Нет                                              |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                | 1/2.8" CMOS                                      |
| Пересечение линии                        | Да                                         | Нет                                              |
| Подсчет людей                            | Да                                         | Нет                                              |
| Сетевой интерфейс                        | нет                                        | RJ-45                                            |
| Тип подсветки                            | IR                                         | IR/LED                                           |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                        | Да                                               |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | 1                                          | —                                                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                         | Нет                                              |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                         | 16                                               |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                         | 25                                               |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                          | 8                                                |
| Угол обзора V °                          | 59                                         | 59                                               |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC                         | 3D DNR   BLC   HLC                               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                        | 2.8                                              |
| Класс защиты                             | IP67                                       | IP67                                             |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                               | WDR (120 dB)                                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                                        | Нет                                              |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Аудио вход/выход        | аудиовход/выход 1/1                  | аудиовход/выход 1/1                  |
| Вандалозащищенность     | Нет                                  | —                                    |
| Встроенный динамик      | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище     | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения        | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель           | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.