

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3086G2-IS(2.8mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                              | 56093                                      | 81625                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                 | 43 240 руб.                                           |
| Наличие                               | под заказ                                  | удалённый склад                                       |
| Вес нетто, кг                         | 0,83                                       | 0,62                                                  |
| Рабочая температура, С°               | -40...+60                                  | -30...+60                                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 78,8x78,6x235,9                            | Φ121,5x97,6                                           |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+               | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                   |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                     | —                                                     |
| Потребляемая мощность, Вт             | 8,5                                        | —                                                     |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                      | 0,005                                                 |
| Угол обзора D °                       | 131                                        | 128.5-34.7                                            |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 100,000 с                            | —                                                     |
| Угол обзора V °                       | 59                                         | 55.7-17                                               |
| Угол обзора H °                       | 111                                        | 106.5-30.2                                            |
| Фокусное расстояние, мм               | 2.8                                        | 2.8-12                                                |
| Матрица                               | 1/1.8" CMOS                                | 1/2.8" CMOS                                           |
| Сетевой интерфейс                     | нет                                        | RJ-45                                                 |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием       | Моторизованный                                        |
| Тип подсветки                         | IR                                         | IR/LED                                                |
| Встроенный микрофон                   | Нет                                        | Да                                                    |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                          | —                                                     |
| Поддержка ONVIF                       | Да                                         | Нет                                                   |
| Другая аналитика                      | —                                          | Да                                                    |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 16                                         | 16                                                    |
| Дальность действия подсветки, м       | 40                                         | 40                                                    |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                         | 25                                                    |
| Число пикселей, Мп                    | 8                                          | 8                                                     |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC                         | 3D DNR   BLC   HLC                                    |
| Класс защиты                          | IP67                                       | IP67                                                  |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                               | WDR (120 dB)                                          |
| Wi-Fi                                 | Нет                                        | Нет                                                   |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                        | аудиовход/выход 1/1                                   |
| Вандалозащищённость                   | Нет                                        | —                                                     |
| Встроенный динамик                    | Нет                                        | Нет                                                   |
| Вторжение в зону                      | Да                                         | Да                                                    |
| Дворник                               | Нет                                        | —                                                     |
| Детектор движения                     | Да                                         | Да                                                    |
| Детектор лиц                          | Да                                         | Да                                                    |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор людей                           | Да                | Да                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                | Да                |
| Кнопка сброса                            | Да                | Да                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб | microSD до 512 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160         | 3840x2160         |
| Обогреватель                             | Нет               | —                 |
| Пересечение линии                        | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Подсчет людей                            | Да                | Да                |
| RS-485                                   | Нет               | Нет               |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1               | 1/1               |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | —                 |
| Автофокус                                | Нет               | Нет               |
| Грозозащита                              | Нет               | —                 |
| Производитель                            | Hikvision         | Hikvision         |
| Распознавание номеров                    | Нет               | —                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.