

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD3086G2-IS(4mm)(H)</b> | <b>Uniview IPC2318LE-ADF40KM-WP</b> |
| Код ДИАС                                 | 56094                                    | 83667                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                               | 23 290 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                                | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                            | 0,83                                     | 0,48                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 78,8x78,6x235,9                          | 206x73x73                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                       | 6                                   |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+             | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                       | 30                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                       | 20                                  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,5                                      | 2,8                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                    | 0,0003                              |
| Угол обзора D °                          | 102                                      | 111.7                               |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 100,000 с                          | 1 ~ 1/100000 с                      |
| Угол обзора V °                          | 47                                       | 51.0                                |
| Угол обзора H °                          | 87                                       | 94.2                                |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC                       | —                                   |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                      | Нет                                 |
| Встроенный динамик                       | Нет                                      | Да                                  |
| Детектор лиц                             | Да                                       | —                                   |
| Детектор людей                           | Да                                       | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                       | Нет                                 |
| Подсчет людей                            | Да                                       | Нет                                 |
| Сетевой интерфейс                        | нет                                      | RJ-45                               |
| Тип подсветки                            | IR                                       | LED                                 |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                      | Нет                                 |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                      | Да                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                      | Да                                  |
| Производитель                            | Hikvision                                | UNV                                 |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | 1                                        | —                                   |
| Режим «День/ночь»                        | —                                        | ICR переключатель                   |
| Рабочая температура, C°                  | -40...+60                                | -40...+60                           |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                        | 8                                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                        | 4                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                     | IP67                                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                      | Нет                                 |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                      | Нет                                 |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Вторжение в зону        | Да                                   | Да                                   |
| Дворник                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения       | Да                                   | Да                                   |
| Кнопка сброса           | Да                                   | Да                                   |
| Локальное хранилище     | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Матрица                 | 1/1.8" CMOS                          | 1/1.8" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.