

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3086G2-IS(4mm)(H)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2583G2-LIS2U(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                              | 56094                                    | 85698                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                               | 25 290 руб.                                |
| Наличие                               | под заказ                                | есть во Владивостоке                       |
| Вес нетто, кг                         | 0,83                                     | 0,5                                        |
| Рабочая температура, С°               | -40...+60                                | -30...+60                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 78,8х78,6х235,9                          | Ф113,6 х74,6                               |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+             | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м       | 40                                       | 30                                         |
| Потребляемая мощность, Вт             | 8,5                                      | 8                                          |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                    | 0,005                                      |
| Угол обзора D °                       | 102                                      | 127                                        |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 100,000 с                          | —                                          |
| Угол обзора V °                       | 47                                       | 59                                         |
| Угол обзора H °                       | 87                                       | 108                                        |
| Фокусное расстояние, мм               | 4                                        | 2.8                                        |
| Вандалозащищенность                   | Нет                                      | IK08                                       |
| Матрица                               | 1/1.8" CMOS                              | 1/2.8" CMOS                                |
| Сетевой интерфейс                     | нет                                      | RJ-45                                      |
| Тип подсветки                         | IR                                       | IR/LED                                     |
| Встроенный микрофон                   | Нет                                      | Да                                         |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                        | —                                          |
| Поддержка ONVIF                       | Да                                       | Нет                                        |
| Другая аналитика                      | —                                        | Да                                         |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 16                                       | 16                                         |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                       | 25                                         |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Число пикселей, Мп                    | 8                                        | 8                                          |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC                       | 3D DNR   BLC   HLC                         |
| Класс защиты                          | IP67                                     | IP67                                       |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                               |
| Wi-Fi                                 | Нет                                      | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                      | аудиовход/выход 1/1                        |
| Встроенный динамик                    | Нет                                      | Нет                                        |
| Вторжение в зону                      | Да                                       | Да                                         |
| Дворник                               | Нет                                      | —                                          |
| Детектор движения                     | Да                                       | Да                                         |
| Детектор лиц                          | Да                                       | Да                                         |
| Детектор людей                        | Да                                       | Да                                         |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                   | Да                                   |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Да                                   |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Да                                   | Да                                   |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | —                                    |
| Производитель                            | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.