

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision</b>                      | <b>Uniview IPC2318LE-ADF40KM-WP</b>  |
| Код ДИАС                              | DS-2CD3686G2T-IZS(7-35mm)(H)<br>38105 | 83667                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                            | 23 290 руб.                          |
| Наличие                               | под заказ                             | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                         | 1,34                                  | 0,48                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | Φ105x340,8                            | 206x73x73                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 16                                    | 6                                    |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+          | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       |
| Дальность действия подсветки, м       | 100                                   | 30                                   |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                    | 20                                   |
| Потребляемая мощность, Вт             | 15                                    | 2,8                                  |
| Светочувствительность, Lux            | 0,003                                 | 0,0003                               |
| Угол обзора D °                       | 48.7- 17.1                            | 111.7                                |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100 000 с                     | 1 ~ 1/100000 с                       |
| Угол обзора V °                       | 22.9-8.5                              | 51.0                                 |
| Угол обзора H °                       | 41.8-14.9                             | 94.2                                 |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC                    | —                                    |
| Фокусное расстояние, мм               | 7-35                                  | 4                                    |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                   | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                   | IK10                                  | Нет                                  |
| Встроенный динамик                    | Нет                                   | Да                                   |
| Детектор движения                     | Нет                                   | Да                                   |
| Кнопка сброса                         | Нет                                   | Да                                   |
| Режим «День/ночь»                     | Механический ИК-фильтр                | ICR переключатель                    |
| Тип объектива                         | Моторизованный                        | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                         | EXIR                                  | LED                                  |
| Тревожные входы/выходы                | 3/3                                   | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                   | Нет                                   | Да                                   |
| Грозозащита                           | Нет                                   | Да                                   |
| Производитель                         | Hikvision                             | UNV                                  |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                     | —                                    |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                             | -40...+60                            |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Число пикселей, Мп                    | 8                                     | 8                                    |
| Класс защиты                          | IP67                                  | IP67                                 |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                          | WDR (120 dB)                         |
| Wi-Fi                                 | Нет                                   | Нет                                  |
| Вторжение в зону                      | Да                                    | Да                                   |
| Дворник                               | Нет                                   | Нет                                  |
| Детектор лиц                          | Нет                                   | —                                    |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор людей                           | Нет               | Нет               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб | microSD до 512 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160         | 3840x2160         |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS       | 1/1.8" CMOS       |
| Обогреватель                             | Нет               | Нет               |
| Пересечение линии                        | Да                | Да                |
| Подсчет людей                            | Нет               | Нет               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| RS-485                                   | Нет               | Нет               |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | —                 |
| Автофокус                                | Нет               | —                 |
| Распознавание номеров                    | Нет               | —                 |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.