

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Hikvision DS-2CD3956G2-ISU(1.05mm)</b> | <b>Beward B5360B</b>               |
| Код ДИАС                              | 56106                                     | 96406                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                | 16 600 руб.                        |
| Наличие                               | под заказ                                 | под заказ                          |
| Вес нетто, кг                         | 0,32                                      | 0,55                               |
| Рабочая температура, С°               | -10...+50                                 | -10...+55                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | Ф119,9х41,2                               | 80х60х166                          |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264, H.264+, H.265+              | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Дальность действия подсветки, м       | 8                                         | —                                  |
| Потребляемая мощность, Вт             | 7,5                                       | 4,9                                |
| Светочувствительность, Lux            | 0,017                                     | 0,006                              |
| Угол обзора D °                       | 180                                       | —                                  |
| Скорость электронного затвора         | 1/3 - 1/100 000 с                         | 1/25 - 1/40000 с                   |
| Угол обзора V °                       | 180                                       | —                                  |
| Угол обзора H °                       | 180                                       | —                                  |
| Улучшение изображения                 | 3D DNR   BLC   HLC                        | 2D DNR   3D DNR   Defog            |
| Фокусное расстояние, мм               | 1.05                                      | —                                  |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                              | 2xWDR (120 dB)                     |
| Вторжение в зону                      | Да                                        | Нет                                |
| Детектор движения                     | Нет                                       | Да                                 |
| Кнопка сброса                         | Да                                        | Нет                                |
| Матрица                               | 1/2.7" CMOS                               | 1/2.8" CMOS                        |
| Пересечение линии                     | Да                                        | Нет                                |
| Режим «День/ночь»                     | Механический ИК-фильтр                    | Электромеханический ИК-фильтр      |
| Тип объектива                         | С фиксированным фокусным расстоянием      | Без объектива                      |
| Тип подсветки                         | IR                                        | —                                  |
| RS-485                                | Нет                                       | Да                                 |
| Производитель                         | Hikvision                                 | Beward                             |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | 1                                         | —                                  |
| Поддержка ONVIF                       | Да                                        | Нет                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 16                                        | 16                                 |
| Максимальная частота кадров, fps      | 25                                        | 25                                 |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)             |
| Число пикселей, Мп                    | 5                                         | 5                                  |
| Wi-Fi                                 | Нет                                       | Нет                                |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                |
| Вандалозащищенность                   | Нет                                       | Нет                                |
| Встроенный динамик                    | Нет                                       | Нет                                |
| Дворник                               | Нет                                       | Нет                                |
| Детектор лиц                          | Нет                                       | Нет                                |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор людей                           | Нет               | Нет               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 2592x1944         | 2592x1944         |
| Обогреватель                             | Нет               | Нет               |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Подсчет людей                            | Нет               | Нет               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1               | 1/1               |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон                      | Да                | Да                |
| Анализ поведения                         | Нет               | Нет               |
| Автофокус                                | Нет               | Нет               |
| Грозозащита                              | Нет               | Нет               |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |
| Класс защиты                             | —                 | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.