

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3956G2-ISU(1.05mm)	TEMID E-LPRC500
Код ДИАС	56106	97918
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	55 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,32	—
Рабочая температура, С°	-10...+50	-30...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ119,9х41,2	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+	H.265+, H.265, H.264
Дальность действия подсветки, м	8	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	—
Потребляемая мощность, Вт	7,5	—
Светочувствительность, Lux	0,017	—
Угол обзора D °	180	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100 000 с	—
Угол обзора V °	180	—
Угол обзора H °	180	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	—
Фокусное расстояние, мм	1.05	—
WDR	WDR (120 dB)	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	—
Вторжение в зону	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	—
Максимальное разрешение	2592x1944	2880x1620
Матрица	1/2.7" CMOS	—
Пересечение линии	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	—
Тип подсветки	IR	—
RS-485	Нет	Да
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Встроенный микрофон	Да	Нет
Производитель	Hikvision	TEMID
Измерение температуры в диапазоне, °C	1	—
Распознавание номеров	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	5	5
Wi-Fi	Нет	Нет

Вандалозащищенность	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Да	Да
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.