

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                   | Предлагаемая замена                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2CD3D26G2T-IZHSUY(8-32mm)(H)</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56115                                                | 78201                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                           | 21 530 руб.                                           |
| Наличие                                  | под заказ                                            | удалённый склад                                       |
| Вес нетто, кг                            | 1,42                                                 | 0,6                                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                            | -30...+60                                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ162x141,8                                           | Φ121,5x97,6                                           |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+                         | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                   |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                                   | 30                                                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,9                                                 | 8,5                                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0014                                               | 0,005                                                 |
| Угол обзора D °                          | 49.7-17.3                                            | 132                                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                                    | —                                                     |
| Угол обзора V °                          | 23.4-8.7                                             | 61                                                    |
| Угол обзора H °                          | 42.5-15.2                                            | 112                                                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 8-32                                                 | 2.8                                                   |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                                         | WDR (120 dB)                                          |
| Детектор движения                        | Нет                                                  | Да                                                    |
| Детектор людей                           | Нет                                                  | Да                                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                  | Да                                                    |
| Кнопка сброса                            | Да                                                   | Нет                                                   |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                    | microSD до 512 Гб                                     |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                          | 1/2.7" CMOS                                           |
| Подсчет людей                            | Нет                                                  | Да                                                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                               | —                                                     |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                       | С фиксированным фокусным расстоянием                  |
| Тип подсветки                            | EXIR                                                 | IR/LED                                                |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2                                                  | 1/1                                                   |
| Встроенный микрофон                      | Да                                                   | Нет                                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                   | Нет                                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                    | 8                                                     |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                   | 25                                                    |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                                |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                                    | 2                                                     |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC                                   | 3D DNR   BLC   HLC                                    |
| Класс защиты                             | IP67                                                 | IP67                                                  |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                  | Нет                                                   |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                  | аудиовход/выход 1/1                                   |

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Вандалозащищенность     | IK10      | IK10      |
| Встроенный динамик      | Нет       | Нет       |
| Вторжение в зону        | Да        | Да        |
| Дворник                 | Нет       | Нет       |
| Детектор лиц            | Да        | Да        |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Обогреватель            | Нет       | Нет       |
| Пересечение линии       | Да        | Да        |
| Поддержка RTSP          | Да        | Да        |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45     | RJ-45     |
| RS-485                  | Нет       | Нет       |
| Тепловизор              | Нет       | Нет       |
| Анализ поведения        | Нет       | Нет       |
| Автофокус               | Нет       | Нет       |
| Грозозащита             | Нет       | Нет       |
| Производитель           | Hikvision | Hikvision |
| Распознавание номеров   | Нет       | Нет       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 00:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.