

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                   | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2XT6645G0-LIZS/C25(2.8-12mm)</b> | <b>HiWatch DS-I252M(B)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                                 | 56133                                                | 75160                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                           | 11 190 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                                            | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                            | 6,25                                                 | 0,55                                 |
| Рабочая температура, С°                  | +250                                                 | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 290,8x199,67x141                                     | Ф121,4x97,7                          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                   | 30                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 13,37                                                | 6,5                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                                | 0,01                                 |
| Угол обзора D °                          | 125.8-39.3                                           | 121                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                                    | 2                                    |
| Угол обзора V °                          | 56.1-19.3                                            | 56                                   |
| Угол обзора H °                          | 105.4-34.3                                           | 103                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                           | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| Класс защиты                             | IP68                                                 | IP66                                 |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                         | DWDR                                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                                  | IK10                                 |
| Вторжение в зону                         | Да                                                   | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Да                                                   | Нет                                  |
| Детектор людей                           | Да                                                   | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                   | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | Нет                                                  | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                            | 1920x1080                            |
| Матрица                                  | 1/1.3" CMOS                                          | 1/2.7" CMOS                          |
| Пересечение линии                        | Да                                                   | Нет                                  |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                       | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                                   | EXIR                                 |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                  | Да                                   |
| Производитель                            | Hikvision                                            | HiWatch                              |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                               | 2.8                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                    | 8                                    |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                   | 30                                   |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                                    | 1/3 - 1/100 000 с                    |

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Wi-Fi                 | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный динамик    | Нет                    | Нет                    |
| Дворник               | Нет                    | Нет                    |
| Детектор лиц          | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса         | Да                     | Да                     |
| Обогреватель          | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP        | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей         | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»     | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор            | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения      | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус             | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита           | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF       | Да                     | Да                     |
| Другая аналитика      | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.