

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2XT6685G0-LIZS/C25(8-32mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD3186G2-ISU(2.8mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56135                                              | 56096                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                         | 32 990 руб.                                 |
| Наличие                                  | под заказ                                          | удалённый склад                             |
| Вес нетто, кг                            | 8,62                                               | 0,55                                        |
| Рабочая температура, С°                  | +250                                               | -40...+60                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 290,8x199,67x141                                   | Φ121,4x92,2                                 |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                                 | 40                                          |
| Потребляемая мощность, Вт                | 13,37                                              | 8,5                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                              | 0,003                                       |
| Угол обзора D °                          | 48.7-17.1                                          | 134                                         |
| Угол обзора V °                          | 22.9-8.5                                           | 57                                          |
| Угол обзора H °                          | 41.8-14.9                                          | 110                                         |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog                         | 3D DNR   BLC   HLC                          |
| Фокусное расстояние, мм                  | 8-32                                               | 2.8                                         |
| Класс защиты                             | IP68                                               | IP67                                        |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                                | IK10                                        |
| Вторжение в зону                         | Да                                                 | Нет                                         |
| Детектор лиц                             | Да                                                 | Нет                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                 | Нет                                         |
| Локальное хранилище                      | Нет                                                | microSD до 512 Гб                           |
| Пересечение линии                        | Да                                                 | Нет                                         |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                     | С фиксированным фокусным расстоянием        |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                | Да                                          |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | —                                                  | 1                                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                                 | 16                                          |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                 | 25                                          |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                             | DC 12 В, PoE (802.3af)                      |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                                  | 8                                           |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                                  | 1/3 - 1/100,000 с                           |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                       | WDR (120 dB)                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                | Нет                                         |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                | аудиовход/выход 1/1                         |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                | Нет                                         |
| Дворник                                  | Нет                                                | Нет                                         |
| Детектор движения                        | Да                                                 | Да                                          |
| Детектор людей                           | Да                                                 | Да                                          |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Кнопка сброса           | Да                     | Да                     |
| Максимальное разрешение | 3840x2160              | 3840x2160              |
| Матрица                 | 1/1.8" CMOS            | 1/1.8" CMOS            |
| Обогреватель            | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP          | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей           | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки           | IR                     | IR                     |
| RS-485                  | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы  | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор              | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения        | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус               | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита             | Нет                    | Нет                    |
| Производитель           | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров   | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF         | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.