

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision	iFLOW F-IC-2486CMS(2.8mm)
Код ДИАС	DS-2CD7587G0-XZHS(2.8-12mm) 84137	84240
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	25 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,1	—
Рабочая температура, С°	-50...+60	-40...+60
Питание	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	25,43	9,5
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC ROI
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Встроенный динамик	Да	—
Детектор людей	Да	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 1 Тб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	Smart IR
Производитель	Hikvision	iFLOW
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—

Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.