

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>iDS-2CD7547G0-XZHSY(2.8-12mm)</b> | <b>HiWatch DS-I452M(B)(2.8 mm)</b>   |
| Код ДИАС                                 | 56147                                              | 56230                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                         | 15 700 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                                          | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                            | 2,1                                                | 0,55                                 |
| Рабочая температура, С°                  | -50...+60                                          | -40...+60                            |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 50                                                 | 20                                   |
| Питание                                  | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт                | 25,43                                              | 6,5                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0001                                             | 0,005                                |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS             | 3D DNR   BLC                         |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                | Нет                                  |
| Вандалозащищённость                      | IK10                                               | IK08                                 |
| Встроенный динамик                       | Да                                                 | Нет                                  |
| Вторжение в зону                         | Да                                                 | Нет                                  |
| Детектор лиц                             | Да                                                 | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                 | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 1 Тб                                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                          | 2560x1440                            |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                        | 1/3" CMOS                            |
| Пересечение линии                        | Да                                                 | Нет                                  |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                     | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                                 | IR/LED                               |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                | Нет                                  |
| Производитель                            | Hikvision                                          | HiWatch                              |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                             | 2.8                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                                  | Ф121,4х97,7                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                                  | 8                                    |
| Угол обзора D °                          | —                                                  | 114                                  |
| Скорость электронного затвора            | —                                                  | 1/3 - 1/100000 с                     |
| Угол обзора V °                          | —                                                  | 54                                   |
| Угол обзора H °                          | —                                                  | 98                                   |
| Кнопка сброса                            | —                                                  | Да                                   |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                 | 30                                   |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                                  | 4                                    |
| Класс защиты                             | IP67                                               | IP67                                 |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                       | WDR (120 dB)                         |

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Wi-Fi                 | Нет                    | Нет                    |
| Дворник               | Нет                    | Нет                    |
| Детектор движения     | Да                     | Да                     |
| Детектор людей        | Да                     | Да                     |
| Обогреватель          | Нет                    | Нет                    |
| Подсчет людей         | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»     | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор            | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон   | Да                     | Да                     |
| Анализ поведения      | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус             | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита           | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF       | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP        | Да                     | Да                     |
| Другая аналитика      | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.