

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>iDS-2CD7547G0-XZHSY(2.8-12mm)</b> | <b>Dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B</b> |
| Код ДИАС                                 | 56147                                              | 73859                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                         | 14 790 руб.                            |
| Наличие                                  | под заказ                                          | удалённый склад                        |
| Вес нетто, кг                            | 2,1                                                | 0,35                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -50...+60                                          | -40...+60                              |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                | H.265, H.264H, MJPEG                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 50                                                 | 25                                     |
| Питание                                  | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 25,43                                              | 5,2                                    |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0001                                             | 0,008                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS             | 3D DNR   BLC   HLC   ROI               |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                | Нет                                    |
| Встроенный динамик                       | Да                                                 | Нет                                    |
| Вторжение в зону                         | Да                                                 | Нет                                    |
| Детектор движения                        | Да                                                 | Нет                                    |
| Детектор лиц                             | Да                                                 | Нет                                    |
| Детектор людей                           | Да                                                 | Нет                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                 | Нет                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 1 Тб                                    | microSD до 256 Гб                      |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                        | 1/3" CMOS                              |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                             | ICR переключатель                      |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                     | С фиксированным фокусным расстоянием   |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                | Нет                                    |
| Встроенный микрофон                      | Да                                                 | Нет                                    |
| Производитель                            | Hikvision                                          | Dahua                                  |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                             | 2.8                                    |
| Поддержка RTSP                           | Да                                                 | Нет                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                                  | Ф109,9х81                              |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                                  | 6                                      |
| Угол обзора D °                          | —                                                  | 121                                    |
| Скорость электронного затвора            | —                                                  | 1/3 - 1/100.000 с                      |
| Угол обзора V °                          | —                                                  | 55                                     |
| Угол обзора H °                          | —                                                  | 102                                    |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                 | 30                                     |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                                  | 4                                      |
| Класс защиты                             | IP67                                               | IP67                                   |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                       | WDR (120 dB)                           |

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Wi-Fi                   | Нет       | Нет       |
| Вандалозащищенность     | IK10      | IK10      |
| Дворник                 | Нет       | Нет       |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 | 2688x1520 |
| Обогреватель            | Нет       | Нет       |
| Пересечение линии       | Да        | Да        |
| Подсчет людей           | Нет       | Нет       |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45     | RJ-45     |
| Тип подсветки           | IR        | IR        |
| RS-485                  | Нет       | Нет       |
| Тепловизор              | Нет       | Нет       |
| Анализ поведения        | Нет       | Нет       |
| Автофокус               | Нет       | Нет       |
| Грозозащита             | Нет       | Нет       |
| Распознавание номеров   | Нет       | Нет       |
| Поддержка ONVIF         | Да        | Да        |
| Кнопка сброса           | —         | Нет       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.