

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>iDS-2CD7587G0-XZHSY(2.8-12mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD3547G2-LS(2.8mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56153                                              | 10912                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                         | 31 100 руб.                                |
| Наличие                                  | под заказ                                          | удалённый склад                            |
| Вес нетто, кг                            | 2,1                                                | 0,4                                        |
| Рабочая температура, С°                  | -50...+60                                          | -40...+60                                  |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG        |
| Питание                                  | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Потребляемая мощность, Вт                | 25,43                                              | 6,5                                        |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                                  | 4                                          |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS             | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                       | WDR (130 dB)                               |
| Встроенный динамик                       | Да                                                 | —                                          |
| Вторжение в зону                         | Да                                                 | —                                          |
| Детектор движения                        | Да                                                 | —                                          |
| Детектор лиц                             | Да                                                 | —                                          |
| Детектор людей                           | Да                                                 | —                                          |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                 | —                                          |
| Локальное хранилище                      | microSD до 1 Тб                                    | microSD до 256 Гб                          |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                                          | 2688x1520                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                                 | —                                          |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                     | С фиксированным фокусным расстоянием       |
| Тип подсветки                            | IR                                                 | —                                          |
| Встроенный микрофон                      | Да                                                 | —                                          |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                             | 2.8                                        |
| Угол обзора D °                          | —                                                  | 69                                         |
| Угол обзора V °                          | —                                                  | 31                                         |
| Угол обзора H °                          | —                                                  | 58                                         |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | —                                                  | 1                                          |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                 | 30                                         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                 | 25                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                             | 0,0005                                     |
| Класс защиты                             | IP67                                               | IP67                                       |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                | аудиовход/выход 1/1                        |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                               | IK10                                       |
| Дворник                                  | Нет                                                | Нет                                        |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                        | 1/1.8" CMOS                                |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Обогреватель           | Нет                    | —                      |
| Подсчет людей          | Нет                    | —                      |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                 | Нет                    | —                      |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор             | Нет                    | —                      |
| Анализ поведения       | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус              | Нет                    | —                      |
| Грозозащита            | Нет                    | Нет                    |
| Производитель          | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров  | Нет                    | —                      |
| Поддержка ONVIF        | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP         | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.